

# Thermo-hygromètre

code: C3121-2



Le thermomètre est conçu pour la mesure directe de la température et de l'humidité relative.

Alarme sonore et optique des valeurs mesurées.

Mémoire des valeurs mesurées minimum et maximum.

Fonction Hold - enregistrement manuel des valeurs réelles pour un affichage ultérieur.

LCD rétro-éclairage.

Lecture simultanée de la température et de l'humidité relative, lecture de la température du point de rosée sélectionnable, sonde externe de mesure de la température et de l'humidité avec câble de 1 mètre. Des longueurs de câble de 2 et 4 mètres sont disponibles en option.

## Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-10 à +60°C
Capteur de température	RTD Ni1000/6180ppm
Précision de la mesure de la température avec capteur intégré	±0.4°C
Précision de la mesure de l'humidité de l'air	± 2,5% HR de 5 à 95% à 23 ° C, résolution 0,1%
Précision de la mesure du point de rosée	1,5 ° C à température ambiante <25 ° C et HR> 30%, plage de -50 à +80 ° C
Alimentation	batterie 9V
Durée de vie de la batterie	4 mois en moyenne
Dimensions	141 x 71 x 27 mm, longueur de sonde 135 mm, diamètre de la sonde 18 mm
Protection IP	IP20
Poids avec batterie sans sonde	Environ 150g
Garantie	3 ans