

Thermo-hygro-baromètre

code: C4130



Thermomètre haute précision - hygromètre - baromètre.

Alarme sonore et optique de la température mesurée. Mémoire minimum / maximum. mémoire de la température minimale et maximale incluse avec certificat d'étalonnage traçable. LCD rétro-éclairage.

Lecture simultanée de la température et de l'humidité relative de l'air, de la température du point de rosée et de la pression atmosphérique, capteurs sélectionnables, intégrés, tendance de la pression barométrique au cours des 3 dernières heures.

Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-10 à +60°C
Capteur de température	RTD Ni1000/6180ppm
Précision de la mesure de la température avec capteur intégré	±0.4°C
Précision de la mesure de l'humidité de l'air	± 2,5% HR de 5 à 95% à 23 ° C, résolution 0,1%
Précision de la mesure du point de rosée	1,5 ° C à température ambiante <25 ° C et HR> 30%, plage de -60 à +80 ° C
Précision de la mesure de la pression d'air	± 2hPa à 23 ° C, résolution 0.1hPa
Lecture de la tendance de la pression barométrique	en hPa - pour les trois dernières heures
Puissance	batterie 9V
Durée de vie de la batterie	2 mois en moyenne
Dimensions	141 x 71 x 27 mm
Protection IP	IP20
Poids (batterie incluse)	approximativement 150 g
Garantie	3 ans