

## Thermo-hygro-baromètre

code: C4141



Thermomètre haute précision - hygromètre - baromètre.

Alarme sonore et optique de la température mesurée. Mémoire minimum / maximum Mémoire de la température minimale et maximale incluse  
Certificat d'étalonnage traçable. LCD rétro-éclairage.

Avec sonde de température-humidité de l'air externe sur un câble de 1 mètre. Des longueurs de câble de 2 et 4 mètres sont disponibles en option. Le diamètre de la sonde est de 18 mm, longueur 135 mm. Capteurs de pression et de température intérieure intégrés.

### Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-10 à +60°C
Capteur de température	RTD Ni1000/6180ppm
Précision de la mesure de la température avec capteur intégré	±0.4°C
Précision de la mesure de l'humidité de l'air	± 2,5% HR de 5 à 95% à 23 ° C, résolution 0,1%
Précision de la mesure du point de rosée	1,5 ° C à température ambiante <25 ° C et HR> 30%, plage de -50 à +80 ° C
Précision de la mesure de la pression d'air	± 2hPa à 23 ° C, résolution 0.1hPa
Lecture de la tendance de la pression barométrique	en hPa - pour les trois dernières heures
Alimentation	batterie 9V
Durée de vie de la batterie	2 mois en moyenne
Dimensions	141 x 71 x 27 mm
Protection IP	IP20
Poids avec batterie sans sonde	approximativement 150 g
Garantie	3 ans