

MODEM GSM / GPRS pour les enregistreurs de données des familles Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx

code: LP040



Modem GSM / GPRS avec support pour carte SIM - sans accessoires.
(fr)

Modem envoie des SMS d'alarme, si vous achetez des services, SLU302-M2M permet une communication complète avec l'enregistreur de données via GPRS - configuration de l'enregistreur de téléchargement.

Données techniques

Communication avec l'appareil	RS232 (connecteur Canon 9) pour l'adaptateur COM
bande de fréquence	850/900/1800/1900 MHz
Puissance de sortie	Classe 4 (+ 33dBm ± 2dB) pour EGSM850; Classe 4 (+ 33dBm ± 2dB) pour EGSM900; Classe 1 (+ 30dBm ± 2dB) pour GSM1800; Classe 1 (+ 30dBm ± 2dB) pour GSM1900
Type de carte SIM	1,8V ou 3V
Classe GPRS	multislot classe 12
Antenne	50 ohm, connecteur SMA
Bornier d'alimentation	amovible, WAGO 734, max. taille des conducteurs 1,5 mm ²
Code IP	IP30
Source de courant	externe 9-32V DC, entrée maximale jusqu'à 10W
Plage de température de fonctionnement	de -30°C à +65°C
Position de fonctionnement	arbitraire
Montage de l'appareil (équipement optionnel)	auto-adhésif Dual Lock, support mural, support de rail DIN
Conditions de stockage	température de -40°C à +85°C
Dimensions	105 x 71 x 24mm (sans antenne et supports)
Poids	cca 180g (sans antenne et supports)
Matière de la boîte	aluminium anodisé