

WebSensor - Thermomètre à quatre canaux

code: P8541



Capteur Web de ligne p à quatre canaux. Les sondes de température et d'humidité + température sont supportées. Alarme à distance.

Processing and analysis of measured data:

- online in [COMET Cloud](#)
- [COMET Database](#) software
- [integration into 3-party systems](#)

Données techniques

Précision avec les sondes DSTR162 / C, DSTGL40 / C, DSTG8 / C	± 0,5 ° C de -10 à + 80 ° C, sinon ± 2 ° C
Précision avec les sondes DSRH01, DSRH02, DSRH05	±3.5% RH (10% - 90% RH) at 25°C, ±2°C
Plage de température de mesure avec sonde DSTR162 / C, DSTGL40 / C	-30 à +80°C
Plage de température de mesure avec sonde DSTG8 / C	-50 à +100°C
Mesure de la plage d'humidité relative avec les sondes DSRH01, DSRH02, DSRH05	0 à 100% HR (sans condensation)
Mesure de la plage d'humidité relative avec les sondes DSRH01, DSRH02, DSRH05	0 à +50°C
Résolution	0.1°C, 0.1%RH
Intervalles de mesure	2s
Unités supportées	degrés Celsius, degrés Fahrenheit, pourcentage d'humidité relative
Plage de fonctionnement de la température	-30 à +80°C
Protection IP	IP30
Connexion LAN	Connecteur RJ-45, 10Base-T ou 100Base-TX
Protocoles de communication	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protocoles d'alarmes	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Configuration	T-Sensor, WWW configuration
Alimentation	5Vdc, consommation maximale 1W
Câble d'alimentation	coaxial, diamètre 5,5 x 2,1 mm
Dimensions	88 x 74 x 39.5 mm (W x H x D)
Poids	environ 135g
Garantie	3 ans